

Нутч-фильтр полипропиленовый | Для выносного приемника фильтрата

ГЛОБАЛСМП-НФ-ППС-0,15-900.495





Вес, кг	25
P, лет	10
H, мм	495
D, мм	900
V1, м3	0,15
V2, мм	0
Заказной шифр	ГЛОБАЛСМП-НФ-ППС-0,15-900.495

Описание:

Нутч фильтр выполнен из высококачественного полипропилена гомополимера (PPH). Предусмотрен разъемный корпус и вынимаемая решетка. Для установки с выносным приёмником фильтрата.

Фильтровальное оборудование ГЛОБАЛ СМП спроектировано и произведено по высоким стандартам качества и рассчитано на длительную эксплуатацию (более 10 лет), каждое изделие после изготовления проходят многоэтапные гидравлические испытания и технический контроль.

- Высочайшее качество фильтрации;
- Подробная консультация и помощь в выборе технических решений в зависимости от условий эксплуатации;
- Многоэтапный контроль качества, как на стадии проектирования, так и на стадиях производства и испытаний;
- Мы используем только качественные материалы и комплектующие;
- Специалисты компании прошли специальное обучение по сварке термопластов;

- Раскрой материала производится на высокоточных фрезерных станках с ЧПУ, что обеспечивает идеальную стыковку деталей;
- Расчетный срок службы не менее 10 лет.

Свойства очистного оборудования ГЛОБАЛ СМП

- Устойчиво к износу;
- Не подвержено коррозии и гниению;
- Выдерживает длительное воздействие агрессивных химических веществ, химстойкость;
- Стойкость к ударным нагрузкам и низким температурам;
- Пониженная чувствительность к трещинам в случае напряжений;
- Стойкость к УФ-излучению;
- Малый вес, легкий монтаж и удобство транспортировки;
- Экологически безопасно.

Технические характеристики:

Основные технические характеристики:

Материал - полипропилен блок-сополимер (PPC)

Температура эксплуатации **-** от +5 до +60˚С

Температура хранения и транспортировки - от -35 до +60˚С

Расчетный срок службы при наминальной температуре рабочей среды – не менее 10 лет

Комплектация стандартного исполнения:

- корпус нутч-фильтра;
- решетка;
- уплотнительное кольцо;
- крышка.

Разрешения:

- Пожаробезопасность, DIN 4102: B2 нормально- воспламеняемый;
- Физиологическая безвредность;
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами.